

1. Részfeladat

pos.	megnevezés	Termékleírás	Méret (mm)	Elektromos igény	db	nettó ár Ft/db	bruttó ár Ft/db	Nettó összesen (Ft)	Bruttó összesen (Ft)	Megajánlott gyártmány
1.	Hűtővitrin	Hűtővitrin 3 × GN 1/1 200 mélyhúzott hűtött medence - hűtési tartomány: +5 / +12°C között, alsó hűtött tároló 2 db nyílóajtóval - hűtési tartomány: +2 / +7°C között, léghűtéses kompresszor, ventilációs hűtés, digitális vezérlés, automata leolvasztás és kondenzvíz elpárologtatás. Felépítmény, vendég oldalon felfele nyíló plexi ajtók - kiszolgáló oldalon tolóajtók, 3 - 3 db ráccspolc, ventilációs hűtés +5 / +12°C között, léghűtéses kompresszor, ventilációs hűtés, digitális vezérlés, automata leolvasztás és kondenzvíz elpárologtatás. Komplet roszdamentes acél kivitel, állítható lábak.	1200 × 700 × 900/ 1800	0,8 kW	1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Vízfürdős melegen-tartó	Vízfürdős melegen-tartó 4 × GN 1/1 200 mélyhúzott medence, tolóajtós alsó tároló, leeresztő csap alsó kivezetéssel, digitális hőfokszabályzás, rozsdamentes acél kivitel, állítható lábak. Kiszolgáló oldalon besüllyesztett csapfedeles 230V-os elektromos aljzat fűtött tányérfeladó számára.	1500 × 700 × 900	3 kW	2			0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Leheletvédő	Leheletvédő Szögletes kialakítás, rozsdamentes acél váz, 4 / 6 mm vastag biztonsági üveg (függőleges / vízszintes).	1500 × 350 × 300		2			0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Led világítótestek	LED világítótestek, burkolatba épített kapcsolóval.	1500	0,05 kW	2			0 Ft	0 Ft	0 Ft

5	Fűtött tányérfeladó	Fűtött tányérfeladó 2 × 80 db tányér kapacitás minimum, 280 mm átmérőjű tányérok tárolására kialakított silók, szabályozható fűtés, rozsdamentes acél kivitel, 4 db önbeálló kerék (2 db fékeezhető).	1100 × 530 × 1000	1,2 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Evőeszköz és tálcátartó	Evőeszköz és tálcátartó 4 rekeszes evőeszköztartó, tálcátartó polc, rozsdamentes acél kivitel, 4 db önbeálló kerék (2 db fékeezhető).	750 × 500 × 1500		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Tálcacsúsztató	Tálcacsúsztató 3 db 30 mm Ø cső, fali konzolok, rozsdamentes acél kivitel Gyártás méretpontosítás alapján.	4780 × 300		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Semleges elem	Semleges elem Rezgésmentes munkafelület, 100 mm magas 20 mm vastag jobboldali és hátsó felhajtás, 4 db merevített állítható láb, rozsdamentes acél kivitel.	648 × 600 × 900		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Munkapult	Munkapult 3 db függőleges elrendezésű zárható fiók a baloldalon, mellette nyílóajtós tároló belső polccal, állítható lábak, 100 mm magas 20 mm vastag hátsó felhajtás (hűtőpulttal megegyező), rozsdamentes acél kivitel.	648 × 600 × 900		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Hűtőpult	Hűtőpult Jobboldalon elhelyezett aggregát, hűtési tartomány: 0/+10°C, 2 db ajtó 2 db rácspolc, GN kompatibilis. rozsdamentes acél kivitel, digitális vezérlés, ventilációs hűtés, automata leolvasztás, munkalap 100 mm magas 20 mm vastag hátsó felhajtás, állítható lábak.	1355 × 700 × 900	0,6 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Fiókblokk	Fiókblokk 3 × 1/3 kiosztás, GN 1/1 - 100 mm / fiók, egy ajtó helyére.			1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Hűtőpult	Hűtőpult Jobboldalon elhelyezett aggregát, hűtési tartomány: 0/+10°C, 3 db ajtó 3 db rácspolc, GN kompatibilis. rozsdamentes acél kivitel, digitális vezérlés, ventilációs hűtés, automata leolvasztás, munkalap nélkül, állítható lábak.	1800 × 680 × 810	0,6 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft

13	Munkalap	Munkalap Rezgésmentes rozsdamentes acél kivitel, 100 mm magas 20 mm vastag hátsó baloldali felhajtás.	2250 × 700 × 40/140		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Tésztafőző	Tésztafőző Elektromos üzem, 30 literes GN 2/3-os medence (AISI 316), rozsdamentes acél burkolat feltöltő és leeresztő csap, túlfolyó, túlfűtés elleni védelem, állítható lábak.	400 × 700 × 900	10 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Kosárkészlet	Kosárkészlet: 3 db 1/3-es kosár, rozsdamentes acél kivitel, perforált lemez fal, hőálló markolat.			1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Rostlap	Rostlap Elektromos üzem, rozsdamentes acél sima sütőfelület (AISI 316), 2 zónára osztott fűtés +50 / +300°C-ig, rozsdamentes acél burkolat, túlfűtés elleni védelem, beépített zsírgyűjtő fiók, három oldalt zárt alsó tároló szárnyas ajtókkal, állítható lábak.	800 × 700 × 900	9,6 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
17		Illesztések közötti rések letakarására, rozsdamentes acél kivitel.			2		0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Kerámialapos tűzhely	Kerámialapos tűzhely 4 db 250 mm-es egyenként 2.5 kW-os zóna, üvegkerámia főzőlap, rozsdamentes acél három oldalt zárt alsó tároló szárnyas ajtókkal, állítható lábak.	800 × 700 × 900	10 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Semleges polc	Semleges polc Három oldalt zárt alsó tároló front oldalon nyílóajtó, belső polc, hátsó felhajtás főzősorról megegyező, baloldali felhajtás azonos magas, 20 mm vastag.	648 × 700 × 900		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Szalamander	Szalamander Három oldalt zárt kivitel, állítható rácpolc, rozsdamentes acél kivitel, sütőtér (min.) 400 × 290 × 210 mm, mechanikus vezérlés, rozsdamentes acél kivitel.	600 × 370 × 400	2,2 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Fali polc	Szalamander tartó fali polc, rozsdamentes acél kivitel			1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Távtartó	Távtartó Zárt rozsdamentes acél kivitel, furatok fali rögzítéshez.	2647 × 100 × 200		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Lábazattakarás	Lábazattakarás rozsdamentes acél kivitel, készülékek lábához oldható módon rögzítve.			1		0 Ft	0 Ft	0 Ft

24	Pult	Pult Mobil sörccsap számára kialakított 600 × 600 mm-es fogadótér , süllyesztett 230V-os csapfedeles elektromos aljzat, rozsdamentes acél kivitel, állítható lábak.	1000 × 700 × 900	0,4 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Pult	Pult rozsdamentes acél kivitel, rozsdamentes munkalap vendég felőli végén 2 db 50-es kábel átvezető nyílás, állítható lábak. Alsó tér italhűtő pult fogadásához kialakítva.	2200 × 600 × 1000		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Italhűtő	Italhűtő 223 liter, tolóajtókkal, szinterezett burkolat, pult alá helyezhető, ventilációs hűtés. Szinterezett fekete külső ház, alumínium belső, digitális vezérlés, ventilációs hűtés, ajtónként 3 db szinterezett rácspolcok, automata leolvasztás, belső világítás, zárható dupla rétegű nyíló üvegajtó, hűtőközeg: R134a.	920 × 535 × 925	0,3 kW	2		0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Tálcacsúsztató	Tálcacsúsztató 3 db 30 mm Ø cső, fali konzolok, rozsdamentes acél kivitel. Vendég felőli első cső, oszlop előtt összekötve a túoldalal elhelyezett tálcacsúsztatóval. A csőtoldal hossza: 500 mm Gyártás méretpontosítás alapján.	2230 × 300		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Mosogtó pult	Mosogtó pult 1 db 400 × 500 × 300 mm-es medence a baloldalon csapfurattal, közepén 260 mm átm. kézmosó medence csapfurattal, rozsdamentes acél kivitel, állítható lábak, 100 mm magas 20 mm vastag hátsó és baloldali felhajtás.	1500 × 700 × 900		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Keverő csaptelep	Keverő csaptelep 300 mm hosszú 120 mm magas kifolyószár, ipari alsó bekötésű keverőcsaptelep.			1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Infra csaptelep.	Infra csaptelep. Nikkelezett sárgaréz test, alsó bekötés, kétvizes (H+M) kivitel, beépített keverőszelep (keverőkar), 4 db alkáli ceruzaelem (AA).			1		0 Ft	0 Ft	0 Ft

31	Jéggép	Jéggép 50 kg/nap teljesítmény, henger alakú "M"-es méretű: 20 g-os 39 mm átmérőjű 30 mm magas ("Gourmet") jég, beépíthető kialakítás, gravitációs ürítés. Monoblokk kivitel, rozsdamentes acél burkolat, elektromechanikus vezérlés, R134a hűtőközeg, kivehető légszűrő, jéglapát, bekötőcső garnitúra, állítható lábakon vagy lábak nélkül pultba is beépíthető.	530 × 600 × 850	0,55 kW	1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pult	Pult Baloldalon zacsfiók, alatta kibillenthető szemetes, mellette három oldalt zárt alsó tároló, belső polccal, rozsdamentes acél kivitel, állítható lábak, 100 mm magas 20 mm vastag hátsó és felhajtás.	1200 × 700 × 900		1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Távtartó	Távtartó Zárt rozsdamentes acél kivitel, furatok fali rögzítéshez.			1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Lerakó / moslékoló asztal	Lerakó / moslékoló asztal Jobb szélén hulladékledobó nyílás, rozsdamentes acél kivitel 100 mm magas 20 mm vastag hátsó felhajtás, három oldalt merevített állítható lábak.	1380 × 500		1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Hulladékártató	Hulladékártató 63 liter közötti kapacitás, rozsdamentes acél kivitel, max 400 mm átm., önbeálló kerekek, levehető fedél.	390 × 600		1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Befutó asztal	Befutó asztal 2 db 500 × 400 × 300 mm-es medence, csapfurat, kosár vezető mélyedés a munkalapban, hátsó és baloldali felhajtás, három oldalt merevített állítható lábak.	1650 × 740 × 900		1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Kézi zuhany	Kézi zuhany. Keverő csapteleppel és 250 mm hosszú kifolyószárral, 1/2"-os vízbekötés, rögzíthető zuhanyfej, acél rugó.			1			0 Ft	0 Ft	0 Ft

38	Mosogatógép	Mosogatógép Átfutó rendszerű tányér / pohármosogató gép. Minimum 60 kosár/óra kapacitással, maximum 2.9 liter/ciklus vízfogyasztás, hő és hangszigetelt "kalap", öblítő szivattyúval, elektronikus vezérlés. Rozsdamentes acél kivitel, rozsdamentes acél mosókarok, 500 x 500 mm-es kosarak fogadása, minimum 400 mm-es elmosogatható magasság, beépített öblítőszeradagoló, mosogatószeradagoló és ürítő szivattyú.	630 x 742 x 1480	6,6 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Kifutó asztal	Kifutó asztal Kosár vezető mélyedés a munkalapban, alsó polc, állítható lábak, hátsó felhajtás.	700 x 740 x 900		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Munkaasztal	Munkaasztal Rezgésmentes munkalap, alsó polc, rozsdamentes acél kivitel 100 mm magas 20 mm vastag hátsó felhajtás, három oldalt merevített állítható lábak.	870 x 700 x 900		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Tak.szer tároló szekrény	Tak.szer tároló szekrény Szinterezett acél kivitel, osztott részben polcozott belső tér takarítószerek, takarítóeszközök és felmosó vödör tárolására kialakítva.	600 x 400 x 1800		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Munkaasztal	Munkaasztal Rezgésmentes munkalap, alsó polc, rozsdamentes acél kivitel 100 mm magas 20 mm vastag hátsó felhajtás, három oldalt merevített állítható lábak	700 x 800 x 900		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Mélyütőszekrény	Mélyütőszekrény 700 literes kapacitás, zárható nyíló ajtó, 3 db GN 2/1-es szinterezett rácspolc, hűtési tartomány: -25/-18°C, lekerekített sarkok, ventilációs hűtés, digitális vezérlés, automata leolvasztás, felül elhelyezett aggregát, kívül-belül rozsdamentes acél kivitel.	750 x 820 x 2025	0,7 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Semleges elem	Semleges elem Rezgésmentes munkalap, alsó polc, rozsdamentes acél kivitel hátsó felhajtás, három oldalt burkolt.	400 x 900 x 900		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft

45	Fritu	Fritu 2 db egyenként minimum 20 literes medence, 2-2 db kosár, olajleeresztő csap alatta gyűjtőkonténer, 2 db medence fedél, termosztatikus hőfokszabályzás túlfűtés elleni védelemmel, kihajtható fűtőbetétek, három oldalt zárt alsó tároló nyílóajtókkal, állítható lábak, rozsdamentes acél kivitel.	800 × 900 × 900	44 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Kerámialapos tűzhely	Kerámialapos tűzhely 4 db 4 kW-os 270 × 270 mm-es zóna, üvegkerámia főzőlap, rozsdamentes acél három oldalt zárt alsó tároló, állítható lábak.	800 × 900 × 900	16 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Főzőüst	Főzőüst 100 literes kapacitás, elektromos indirekt fűtés automatikus feltöltéssel, 2"-os leeresztő csap, üstfeltöltő csap, túlfűtés elleni védelem, rozsdamentes acél kivitel, állítható lábak.	800 × 900 × 900	16 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Semleges elem	Semleges elem Rezgésmentes munkalap, alsó polc, rozsdamentes acél kivitel hátsó felhajtás, három oldalt burkolt.	400 × 900 × 900		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Billenő serpenyő	Billenő serpenyő 80 literes kapacitás minimum, rozsdamentes acél mechanikusan kézzel billenthető serpenyő feltöltő csappal, mechanikus hőfokszabályzás, fedél, rozsdamentes acél kivitel, állítható lábak.	800 × 900 × 900	9 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
50		Illesztések közötti rések letakarására, rozsdamentes acél kivitel.			4		0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Munkaasztal	Munkaasztal 2 db fiók egymás mellett, rezgésmentes munkalap, alsó polc, rozsdamentes acél kivitel 100 mm magas 20 mm vastag hátsó felhajtás.	900 × 700 × 900		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Hűtő	Jobboldalon elhelyezett aggregát, hűtési tartomány: 0/+10°C, 3 db ajtó 3 db rácspolc, GN kompatibilis. rozsdamentes acél kivitel, digitális vezérlés, ventilációs hűtés, automata leolvasztás, 100 mm magas 20 mm vastag hátsó felhajtás, állítható lábak.	1850 × 700 × 850	0,6 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft

53	Fali polc	Fali polc 2 szintes kivitel, állítható magasságú konzolok, rezgésmentes lap, rozsdamentes acél kivitel.	1200 × 300 × 600		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Mosogató	Mosogató / kézmosó 1 db 400 × 500 × 300 mm-es medence a baloldalon csapfurattal, mellette 260 mm átm. kézmosó medence csapfurattal, jobboldalon sokkoló részére kialakított alsó tér, rozsdamentes acél kivitel, 3 oldalt merevített állítható lábak, 100 mm magas 20 mm vastag hátsó és jobboldali felhajtás.	1855 × 750 × 900		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Keverő csaptelep	Keverő csaptelep 300 mm hosszú 120 mm magas kifolyószár, ipari alsó bekötésű keverőcsaptelep.			1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Infra csaptelep	Infra csaptelep. Nikkelezett sárgaréz test, alsó bekötés, kétvizes (H+M) kivitel, beépített keverőszelep (keverőkar), 4 db alkáli ceruzaelem (AA).			1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Sokkhűtő	Sokkhűtő / fagyasztó 5 × GN1/1 vagy 600 × 400 (EN 1/1), kapacitás: 18 kg hűtés / 10 kg mélyhűtés ciklusonként, digitális vezérlés, maghőmérő, cél hőmérsékletek: +3°C / 90 perc vagy -18°C / 270 perc, időre vagy hőmérsékletre történő hűtés, léghűtéses aggregát, R404a hűtőközeg	784 × 800 × 900	0,9 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Kombi pároló	Kombi pároló 10 × GN 1/1 kapacitás; elektromos üzem; víz-befecskendezéses gőzképzés; digitális vezérlőpanel 90 gyári program és további 99 program memóriára kapacitás 4 külön állítható ciklussal programonként, sütési tartományok: sütés: 30 - 300°C, párolás: 30 - 130°C, kombinált: 30 - 300°C; tálcátartók közötti távolság: 70 mm; rendszerdiagnosztika.2 seb ventilláció	930 × 825 × 1040	16 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Maghőmérő	maghőmérő		1 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
60		GN 1/1 méretű tálcátartó sínekkel a jobboldalon, alsó polc a baloldalom, rozsdamentes acél kivitel, állítható lábak.	880 × 700 × 600		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft

61	Vízlágyító	Vízlágyító 5 liter kationcserélő műgyantátöltettel, 500-1000 liter/ciklus. Regenerálás 1 kg konyhasó ciklusonként.			1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Távtartó	Távtartó Zárt rozsdamentes acél kivitel, furatok fali rögzítéshez.	3970 × 100 × 200		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Átadóablakokban kialakuló hézagok kitöltésére, rozsdamentes acél takaróelemek szükségesek. Gyártás: telepítést követő felmérés után!	Átadóablakokban kialakuló hézagok kitöltésére, rozsdamentes acél takaróelemek szükségesek. Gyártás: telepítést követő felmérés után!			2		0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Rúdmixer	Rúdmixer 190 mm-es szárhosszúság, fokozatmentes fordulatszám-szabályzás 2000 - 15.000 ford./perc, rozsdamentes acél szár, cserélhető aprító kés és emulgáló betét, szétszedhető fej, ABS ház, fali akasztó.		0,27 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Vákuumsomagoló	Vákuumsomagoló 350 mm-es forrasztási hossz, asztali kivitel, digitális vezérlés, automata szivattyú tisztító program, vákuumszivattyú teljesítmény 10 m³/h, digitális időzítő a forrasztáshoz és a vákuumszivattyúhoz, fóliatasztatúrás vezérlőpanel, beépített olajsűrő, hidraulikus hegesztő, vákuumszenzor (optimális és biztonságos üzemeltetéshez)	460 × 500 × 420 mm	0,45 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Mosogató	Mosogató 2 db 600 × 500 × 300 mm-es medence csapfurattal, balszélen 260 mm átm. kézmosó medence csapfurattal, jobboldalon 600 mm-t túlnyúló munkalap hulladékledobó nyílással, medencék alatt alsó polc, rozsdamentes acél kivitel , állítható lábak, 100 mm magas 20 mm vastag hátsó és jobboldali felhajtás.	2300 × 750 × 900		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Keverő csaptelep	Keverő csaptelep 300 mm hosszú 120 mm magas kifolyószár, ipari alsó bekötésű keverőcsaptelep.			1		0 Ft	0 Ft	0 Ft

68	Infra csaptelep	Infra csaptelep. Nikkelezett sárgaréz test, alsó bekötés, kétvizes (H+M) kivitel, beépített keverőszelep (keverőkar), 4 db alkáli ceruzaelem (AA).			1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Fali konzol	Perforált rozsdamentes acél kivitel, fix fali konzolok.	850 × 400		2			0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Fali polc	Fali polc: "L" alakú elrendezés. Alumínium lábszerkezet, kivehető és gépben is elmosogatható 4 szinten perforált polietilén polclapok, állítható láb, -30°C -tól +90°C-ig alkalmazható, szintenként átlag minimum 150 kg teherbírás.	834 × 577 × 1700 / 1038 × 577 × 1700		1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Mosogató	Mosogató 2 db 400 × 500 × 300 mm-es medence a baloldalon csapfurattal, alsó polc. Jobboldalom 260 mm átm. kézmosó medence csapfurattal, állítható lábak, 100 mm magas 20 mm vastag hátsó és oldalsó felhajtás.	1750 × 700 × 900		1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Keverő csaptelep	Keverő csaptelep 300 mm hosszú 120 mm magas kifolyószár, ipari alsó bekötésű keverőcsaptelep.			1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Infra csaptelep.	Infra csaptelep. Nikkelezett sárgaréz test, alsó bekötés, kétvizes (H+M) kivitel, beépített keverőszelep (keverőkar), 4 db alkáli ceruzaelem (AA).			1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	polc	Perforált fali polc rozsdamentes acél kivitel, fix fali konzolok.	1450 × 300 mm.		1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Hűtőpult	Hűtőpult Jobboldalon elhelyezett aggregát, hűtési tartomány: 0/+10°C, 2 db ajtó 2 db rácspolc, GN kompatibilis. rozsdamentes acél kivitel, digitális vezérlés, ventilációs hűtés, automata leolvasztás, munkalap nélkül, állítható lábak.	1355 × 700 × 900	0,6 kW	1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Fiókblokk	Fiókblokk 3 × 1/3 kiosztás, GN 1/1 - 100 mm / fiók, egy ajtó helyére.			2			0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	polc	Fali polc rozsdamentes acél kivitel, fix fali konzolok.	1000 × 300		1			0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Pult	Pult: Rezgésmentes rozsdamentes acél kivitel, jobbszáron ferdén kialakított túlnyúlás, 100 mm magas 20 mm vastag hátsó felhajtás.	1730 / 1460 × 700 × 40 / 140		1			0 Ft	0 Ft	0 Ft

79	Zöldségaprító	Zöldségaprító 50 kg/óra átlag teljesítményre, alumínium gépház, rozsdamentes acél és műanyag etetőfej, 1500 ford / perc, két etetőgarat: 158 × 64 mm és 58 mm átm., szíjhajtás, biztonsági mágnes kapcsolók. Az alapkészülék az aprító tárcsákat nem tartalmazza.	310 × 325 × 570 mm	0,5 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Szeletelő tárcsák	Szeletelő tárcsák: 2 és 4 mm, reszelő tárcsák: 4 és 6 mm, 10 × 10 × 10 mm-es kockázó, julienne: 2x2 és 4x4 mm-es.			1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Hűtőpult	Hűtőpult: Jobboldalon elhelyezett aggregát, hűtési tartomány: 0/+10°C, 3 db ajtó 3 db rácspolc, GN kompatibilis. rozsdamentes acél kivitel, , digitális vezérlés, ventilációs hűtés, automata leolvasztás, munkalap nélkül, állítható lábak.	1800 × 680 × 810	0,6 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Munkalap	Munkalap Rezgésmentes rozsdamentes acél kivitel, balszáron 245 mm-es túlnyúlás, 100 mm magas 20 mm vastag hátsó és baloldali felhajtás.	2050 × 700 × 40 / 140		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Polc	Fali polc rozsdamentes acél kivitel, fix fali konzolok.	1000 × 300		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Mosogató	Mosogató 2 db 400 × 500 × 300 mm-es medence a jobboldalon csapfurattal, alsó polc. Baloldalom 260 mm átm. kézmosó medence csapfurattal, állítható lábak, 100 mm magas 20 mm vastag hátsó és oldalsó felhajtás.	1750 × 700 × 900		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Keverő csaptelep	Keverő csaptelep 300 mm hosszú 120 mm magas kifolyószár, ipari alsó bekötésű keverőcsaptelep.			1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Infra csaptelep	Infra csaptelep. Nikkelezett sárgaréz test, alsó bekötés, kétvizes (H+M) kivitel, beépített keverőszelep (keverőkar), 4 db alkáli ceruzaelem (AA).			1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Polc	Perforált fali polc rozsdamentes acél kivitel, fix fali konzolok.	1500 × 300 mm.		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Húsdaráló	Húsdaráló 160 kg/óra teljesítmény, leszerelhető őrlőház, komplett rozsdamentes acél öntvény őrlőmű - űrméret 70 mm, egykéses kivitel, tárcsa lyukmérete: 6 mm, egyfázisú motor.		0,35 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft

89	Felvágott szeletelő	Felvágott szeletelő Függőleges elrendezésű 300 mm átm. rozsdamentes acél kés, vágási vastagság: 0 - 14 mm, max szeletméret: 235 x 215 mm vagy 215 mm átm., alumínium ház, önélező, ékszíjas hajtáslánc. M.: 530 x 810 x 455 mm		0,32 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Polc	"L" alakú elrendezés. Alumínium lábszerkezet, kivehető és gépben is elmosogatható 4 szinten perforált polietilén polclapok, állítható láb, -30°C - tól +90°C-ig alkalmazható, szintenként átlag minimum 150 kg teherbírás.	2300 x 500 x 1800		2		0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Polc	Alumínium lábszerkezet, kivehető és gépben is elmosogatható 4 szinten perforált polietilén polclapok, állítható láb, -30°C -tól +90°C-ig alkalmazható, szintenként átlag minimum 150 kg teherbírás.	1700 x 500 x 1800		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Hűtőszekrény	Hűtőszekrény 700 literes kapacitás, zárható nyíló ajtó, 3 db GN 2/1-es szinterezett rácspolc, hűtési tartomány: - 2/+8°C, lekerekített sarkok, ventilációs hűtés, digitális vezérlés, automata leolvasztás, felül elhelyezett aggregát, kívül-belül rozsdamentes acél kivitel.	750 x 820 x 2025	0,70 kW	2		0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Mélyhűtő szekrény	Mélyhűtő szekrény 700 literes kapacitás, zárható nyíló ajtó, 3 db GN 2/1-es szinterezett rácspolc, hűtési tartomány: - 20/-10°C, lekerekített sarkok, ventilációs hűtés, digitális vezérlés, automata leolvasztás, felül elhelyezett aggregát, kívül-belül rozsdamentes acél kivitel.	750 x 820 x 2025	0,80 kW	1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Polc	"L" alakú elrendezés. Alumínium lábszerkezet, kivehető és gépben is elmosogatható 4 szinten perforált polietilén polclapok, állítható láb, -30°C - tól +90°C-ig alkalmazható, szintenként átlag minimum 150 kg teherbírás.	2300 x 500 x 1800		2		0 Ft	0 Ft	0 Ft

95	Polc	Alumínium lábszerkezet, kivehető és gépben is elmosogatható 4 szinten perforált polietilén polclapok, állítható láb, -30°C -tól +90°C-ig alkalmazható, szintenként átlag minimum 150 kg teherbírás.	1400 x 500 x 1800		1		0 Ft	0 Ft	0 Ft
----	------	---	-------------------	--	---	--	------	------	------

Mindösszesen: 0 Ft 0 Ft

Megajánlott típus	Termék bemutatása oly módon, hogy annak tartalma alapján a műszaki követelmények nek való megfelelés megállapítható legyen



